



# RIDER PARTS

*i wszystko pasuje*



#### MANNOL 9924 Fix-Gewinde mittelfest 10ml

Przeznaczony jest do zabezpieczania połączeń śrubowych przed odkręceniem oraz do uszczelniania połączeń gwintowych dopasowanych. Doskonale zastępuje zawleczki i podkładki sprężynujące. Odporny na wibracje zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące w silnikach, przekładniach, skrzyniach biegów. Szczelnie uniemożliwia odkręcenie połączenia gwintowanego metalowego w rozmiarze do M36. Wypełniając wnętrze gwintu zapobiega wyciekom oleju, wody, powietrza i korozji. Wytrzymuje moment obrotowy M10 do 20 Nm. Temperatura pracy od -55 °C do +150 °C.

Wstępne łączenie po odcięciu dopływu powietrza w kontakcie dwóch powierzchni następuje po 10-20 minutach, całkowite po 1-3 godzinach

#### Charakterystyka produktu:

| Charakterystyka  | Metoda | Jednostka | Wartość   |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| Czas utwardzania |        | h         | 3 do 24   |
| Kolor            |        |           | niebieski |

|                     |               |       |                        |
|---------------------|---------------|-------|------------------------|
| Lepkość             | przy 40 °C    | mPa•s | 1200 do 1500           |
| maks. szerokość fug |               | mm    | 0,13                   |
| Mom. uruchamiający  | u gwintów M10 | Nm    | 20                     |
| Opakowanie          |               | ml    | 10/20 albo 50/100      |
| zawartość/objętość  |               |       |                        |
| Sposób utwardzania  |               |       | anaerobowy             |
| Technologia         |               |       | ester dimetyloakrylowy |
| Temperatura robocza |               | °C    | -55 do 150             |
| Tiksotropia         |               |       | tiksotropowy           |
| Wytrzymałość        |               |       | średnia                |

ID 2110