



Aby dobrać odpowiednie świece do swojego motocykla, przejdź na stronę [doboru świec NGK](#), lub napisz do nas podając dokładne dane motocykla.

Średnica gwintu: 14mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 20,8mm
Opornik przeciwzakłócenia: tak
Wartość cieplna: 7
Długość gwintu: 19mm
Rodzaj elektrody: standard

Pasuje do:

MOTO GUZZI V35 1984 - 1986
YAMAHA BT 1100 2002 - 2006
YAMAHA SR 500 1984 - 1999
YAMAHA XT 500 1986 - 1989
YAMAHA XV 1000 1986 - 1987
YAMAHA XV 1000 SE Midnight 1983 - 1985
YAMAHA XV 1000 SE Special 1981 - 1983
YAMAHA XV 1000 SE Virago 1988
YAMAHA XV 1000 TR.1 1981 - 1984
YAMAHA XV1000 Virago 1986 - 1999
YAMAHA XV 500 K Virago 1983
YAMAHA XV 535DX Virago 1998 - 2000
YAMAHA XV 535S Virago 1996 - 1997
YAMAHA XV 535 Virago 1988 - 1997
YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 2000 - 2006
YAMAHA XVS 1100 Drag Star 1999 - 2005

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.