



Aby dobrać odpowiednie świece do swojego motocykla, przejdź na stronę [doboru świec NGK](#), lub napisz do nas podając dokładne dane motocykla.

Średnica gwintu: 10mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 16mm
Opornik przeciwzakłóceńowy: tak
Wartość cieplna: 7
Długość gwintu: 19mm
Rodzaj elektrody: standard

Pasuje do:

Aprilia Habana /custom - 125 cc - 1999 - 2002
Aprilia Pegaso Strada - 660 cc - 2005 -
Aprilia Habana /custom - 125 cc - 2003 - 2007
Arctic Cat Quad (ATV) - 400 cc - 2003 -
Cagiva Cucciolo - 125 cc - 1999 -
Cagiva Nuvola - 125 cc - 1999 -
Cagiva Nuvola - 125 cc
Derbi Mulhacen - 660 cc - 2005 -
Italjet Jet Set - 50 cc - 2002 -
Italjet Torpedo - 125 cc - 1998 - 2000
Italjet Torpedo 4T - 50 cc
Italjet Jet Set - 125 cc
Italjet Jet Set - 150 cc
Kawasaki Quad KFX - 400 cc - 2003 -
Kawasaki Quad KVF 4X4 - 650 cc - 2005 -
Kawasaki Quad KVF 4X4 (ATV) - 650 cc - 2005 -
Kawasaki Quad KFX (ATV) Quad - 700 cc - 2004 -
Kawasaki Quad KVF - 750 cc - 2005 -
Kymco Xciting - 500 cc - 2004 -
Kymco Downtown i - 200 cc - 2009 -
Malaguti Madison K - 400 cc - 2002 - 2004
MBK XC Flame - 125 cc - 1995 - 1999
MBK XC Vertex - 150 cc - 1997 - 1998
MBK XC Flame F - 125 cc - 2000 - 2003
Peugeot Elyseo - 125 cc - 1999 - 2001
Peugeot Elyseo - 150 cc - 1999 - 2001
Piaggio Hexagon LX4 - 125 cc - 1998 - 1999
Piaggio Liberty - 125 cc - 1998 - 2000
Piaggio Sfera - 125 cc - 1995 - 1997
Piaggio MP3 - 250 cc - 2006 -
Siamoto Columbus - 125 cc
Suzuki AN - 125 cc - 1996 - 2000
Suzuki UE CT - 125 cc - 2001 - 2003
Suzuki AN - 150 cc - 1996 - 2000
Suzuki UE CT - 150 cc - 2001 - 2001
Suzuki AN Burgman - 400 cc - 1999 - 2002
Suzuki GSF Bandit - 1250 cc - 2007 - 2008
Suzuki AN Burgman - 400 cc - 2003 - 2006
Suzuki AN Burgman - 400 cc - 2007 -
SYM Attila - 150 cc - 2000 - 2001
SYM Shark 4V - 150 cc - 2000 - 2001
SYM Joyride Euro3 - 200 cc - 2009 -
Yamaha XC Cygnus - 125 cc - 1994 - 2003
Yamaha XC Fly One - 150 cc - 1990 - 1999
Yamaha YP Majesty - 400 cc - 2004 - 2007
Yamaha XP T-Max - 500 cc - 2001 - 2003
Yamaha XP T-Max - 500 cc - 2004 - 2007
Yamaha XC Fly One R - 150 cc - 1990 - 1998
Yamaha XJ N(n) (4LX) - 600 cc - 1997 -
Yamaha XJ S(n) (4LX) - 600 cc - 1997 -
Yamaha MT-03 - 660 cc - 2006 -
Yamaha XT R - 660 cc - 2004 -
Yamaha XT X - 660 cc - 2004 -
Yamaha XP T-Max - 500 cc - 2008 -
Yamaha NXC Cygnus X - 125 cc - 2004 -

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.