



Zestawy łożysk do kół ALL BALLS składają się z najwyższej klasy łożysk zapewniających niskie opory toczenia, oraz z dwuwarstwowych uszczelniaczy gwarantujących ochronę przed wodą i brudem. Wymiary uszczelniaczy są tak dobrane aby optymalnie uszczelnić piastę kół.

Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia remontu (łożyska i uszczelniacze). Ilość łożysk i uszczelniaczy w zestawie jest opisana w cechach, dostępnych po otwarciu karty produktu.

Łożyska są produkowane w jakości ABEC 3 (ISO 492: klasa 6). Zapewnia to optymalną trwałość i spasowanie adekwatne do zastosowania w łożyskowaniu kół motocyklowych.

Równie istotnym elementem kompletu są uszczelniacze, które zapobiegają dostawaniu się w pobliże łożysk brudu i wilgoci. Zawsze przy wymianie łożysk należy wymienić uszczelniacze!!! Dodatkowo, All Balls stosuje smar CHEVRON SR1-2 ze specjalną formułą przeciwdziałającą utlenianiu i korozji

wewnętrznych elementów łożyska w temperaturach pomiędzy -29 i +177 stopni. Podnosi to znacząco trwałość łożyska i wydłuża okresy między jego wymianami.

**Zestaw zawiera:**

- dwa łożyska piasty (OEM: 933-06203-48-00)
- łożysko zabieraka (OEM: 933-06304-37-00)
- simering zabieraka (OEM: 931-06300-29-00)
- simering piasty od strony tarczy (OEM: 931-06230-02-00)

**ZASTOSOWANIE Yamaha:** XT660R, XT660X, XT660Z Tenere

ID 642